

KORROSIVITETSKLASS

3 SAKER ATT TÄNKA PÅ

Valet av korrosivitetssklass på trallskruv påverkas av flera olika faktorer, vart trallen ska byggas, med vilket virke och på vilket sätt. CAMO Dold trallskruv kommer i 3 olika kvalitéer, ProTech (C4), Rostfri A2 (C4) och Rostfri syrafast A4 (C5). Informationen nedan är endast rekommendationer och vid minsta tveksamhet råder vi alltid till Rostfri A4 skruv.


1. Vilken miljö ska däckets byggas i?
2. Kräver mitt valda virke en särskild kvalité på skruv?
3. Hur stort & på vilken höjd ska jag bygga tralldäcket?

| | PRO TECH | A2 | A4 |
|---|-------------|----|----|
| INLANDSMILJÖER miljöer med måttlig mängd salt och luftföroreningar, miljöer som anses ej aggressiva och där tralldäcket är stabilt och lågt men ej direkt på mark | ✓ | ✓ | ✓ |
| SÖTVATTEN & BRÄCKT VATTEN tralldäck nära sötvatten eller bräckt vatten kräver en skruv som klarar av mycket fukt | | ✓ | ✓ |
| HAVSNÄRA & POOLDÄCK tralldäck nära kusten eller havet samt pool-däck bör skruvas med A4 | | | ✓ |
| STORA DÄCK, RÄCKEN, TRAPPOR & DÄCK PÅ HÖG HÖJD Stora tralldäck, räcken, trappor och däck monterat på stolpar bör installeras med A2 eller A4 då rörelserna blir större. Rostfri skruv är mjukare än härdad stål och klarar därför av rörelserna bättre. | | ✓ | ✓ |
| KORROSIVT VIRKE & TROPISKA TRÄSLAG virke av tropsikt träslag eller korrosivt virke kan kräva rostfri skruv. Se rekommendationer från din materialleverantör. Vid tveksamhet råder vi alltid till rostfri A4 skruv. | | | ✓ |




PROTECH
KORROSIVITETSKLASS C4

Skruv i härdat stål, skyddad med ProTech Coating



ROSTFRI A2
KORROSIVITETSKLASS C4

Skruv i rostfritt stål



ROSTFRI A4
KORROSIVITETSKLASS C5

Skruv i rostfritt syrafast stål